

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunbrella + 1 face PVC			
Finition	Traitement spécial marine			
Armure	Canvas			ISO 7211-1
Poids	542.00		GMET	ISO 3801
Laize	152		CM	EN 1773

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	100.00	56.00	DAN5	ISO 13934-1
Resistance déchirure	14.00	6.00	DAN	ISO 13937-1
Abrasion	40000			ISO 12947-2
Schmerber	5000		MM	ISO 811
Spray test	5		CLA5	ISO 4920

UTILISATIONS

Garantie	5		AN	
Utilisations recommandées	Sprayhood, Enceinte arrière, Bimini top, Enceinte de cockpit, Cache pare-brise, Dodger, Cache console, Cache hiver, Housse siège			

RÉSISTANCE DES COLORIS

Tenue des couleurs à la lumière	Grade 4 @ 220 Kj	Grade 4/5 @ 1500 Kj		AATCC 169-2003 Option 3
---------------------------------	------------------	---------------------	--	-------------------------------

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com