

HEXAGON

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrílico			
Acabado	Repelente al agua y antimanchas			
Armazón	Jacquard			
Peso	330.00		GMET	ISO 3801
Anchos	140		CM	EN 1773
Longitudes de corte	50		ML	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	193.00	99.70	DAN5	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	22.1	26.3	%	ISO 13934-1
Pilling	4		CLA5	ISO 12945-2
Schmerber	150		MM	ISO 811
Spray test	5		CLA5	ISO 4920
Resistencia al aceite	4/5		CLA8	ISO 14419
Deslizamiento de costuras (180 N)	<4	<5	MM	ISO 13936-2
Resistencia costura	304	373	DAN	ISO 13935-2
Estabilidad al lavado 30 °C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4/5		CLA5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	8		CLA8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		CLA5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		CLA5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 40°C	5		CLA5	ISO 105 C06

RESISTENCIA AL FUEGO

California Technical Bulletin 117-203 Sección 1	Aprobado
NFPA 260 Classe I	Aprobado
NF EN 1021-1	Aprobado

UTILIZACIONES

Garantía	5	ANOS
Usos recomendados	Cojines, cortinas	

CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



Control de sustancias nocivas.
www.oeko-tex.com/standard100

