

INFINITY

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
finissaggio	Trattamento Cleangard speciale tenda			
armatura	Canvas			
peso	290.00		GMET	ISO 3801
spessore	0.60		MM	ISO 5084
Altezze	165 - 200 - 250 - 320		CM	EN 1773
lunghezza del rotolo	60 - 60 - 50 - 40		ML	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	115.00	115.00	DAN5	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	25	15	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	4.00	3.00	DAN	ISO 13937-1
Rigidezza	1250	880	MN	ISO 2493
allungamento sotto carico	3	3	%	MO LAB 025
Schmerber	>300		MM	ISO 811
Spray test	4-5		CLA5	ISO 4920
durabilità	4		CLA4	EN 13561

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		CLA5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		CLA5	ISO 105X12
resistenza dei colori	4		CLA4	EN 13561

UTILIZZI


garanzia	10		ANNI	
Utilizzi consigliati	Tendalino a bracci, Tendalino a bracci pieghevoli, Pensilina olandese, Tendalino fisso, Esterno velum, Pergola, Tenda da sole, Tenda da vela			

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



Testato per sostanze nocive.
www.oeko-tex.com/standard100

