OPERA

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
CARACTERISTIQUES	CHAÎNE	TRAME	ONTE	NONVIES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunacryl		
Finition	Traitement spécial store antisalissures et imperméabilisant.		
Armure	Jacquard		ISO 7211-1
Poids	330.00	GMET	ISO 3801
Epaisseur	0.70	MM	ISO 5084
Laize	120	CM	EN 1773
Longueur de rouleau	60	ML	



RÉSISTANCE DU TISSU

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h

Solidite coloris UV - interieure

Solidite coloris frottement sec

Solidite coloris frottement humide

Resistance rupture	180.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	25	26	%	ISO 13934-1
Resistance dechirure	5.30	3.00	DAN	ISO 13937-1
Rigidité	3000	1300	MN	ISO 2493
Schmerber	200		MM	ISO 811
Spray test	5		CLA5	ISO 4920
Durabilité des résistances	4		CLA4	EN 13561





ISO 105 B04

ISO 105 B02

ISO 105X12

ISO 105X12


CLA5

CLA8

CLA5

CLA5







UTILISATIONS

Garantie	10	AN
Utilisations recommandées	Store banne, Store banne, Velum extérieur, Pergola, Store	

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm~5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

4-5

7-8

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

 $\label{eq:tellinear} \mbox{T\'el.} : +33. (0) 3.20.45.59.59 - \mbox{Fax} : +33. (0) 3.20.45.59.00 - \mbox{www.dickson-constant.com}$