# **ORCHESTRA**

## **Technisches Datenblatt**

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		NORWEN



#### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% spinndusengefarbtes Acryl Sunacryl		
Ausrüstung	Non PFAS - «Cleangard», schmutz und wasserabweisende Spezialausrüstung für Markisen		
Webart	Canvas		ISO 7211-1
Gewicht	290	g/m²	ISO 3801
Materialdicke	0.60	mm	ISO 5084
Breite	120	cm	EN 1773
Rollenlänge	60	ml	



# WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Reissdehnung	23	20	%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	4.00	2.50	daN	ISO 13937-1
Festigkeit	1250	800	mN	ISO 2493
Dehnverhalten unter Belastung	3	7	%	MO LAB 025
Wassersäule nach Schmerber	>350		mm	ISO 811
Spray-Test	4-5		Class / 5	ISO 4920
Widerstandsfähigkeit	4		Class / 4	EN 13561



STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH

# **FARBBESTÄNDIGKEIT**

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
UV-Beständigkeit - indoor	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Reibechtheit (trocken)	5	Class / 5	ISO 105X12
Reibechtheit (nass)	5	Class / 5	ISO 105X12
Farbechtheit	4	Class / 4	EN 13561





### **VERWENDUNGSZWECKE**

Garantie	10	years
Empfohlene Anwendungen	Markise, Jalousie, Korbmarkise, Feste Jalousie, Pergola, Wintergartenmarkise, Sonnensegel, Sonnenschirm, Vertikales Rollo	



GARANTIE

10

JAHRE



Die Angaben für dieses Produkt können um  $\pm$  5% abweichen

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

