

ORCHESTRA

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% acrílico teñido en masa Sunacryl			
Acabado	Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e impermeabilizante			
Armazón	Canvas			
Peso	290.00		GMET	ISO 3801
espesor	0.60		MM	ISO 5084
Anchos	120		CM	EN 1773
Longitudes de corte	60		ML	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	140.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	23	20	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	4.00	2.30	DAN	ISO 13937-1
Rigidez	1250	880	MN	ISO 2493
Deformación bajo carga	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		MM	ISO 811
Spray test	4-5		CLA5	ISO 4920
Durabilidad de las resistencias	4		CLA4	EN 13561

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		CLA5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		CLA5	ISO 105X12
Durabilidad de los colores	4		CLA4	EN 13561

UTILIZACIONES

Garantía	10	ANOS	
Usos recomendados	Toldo con brazo abatible, Toldo con brazo abatible, Pabellón holandés, Toldo fijo, Velo exterior, Pérgola, Persiana de invernadero, Sombra de vela		

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

