

ORCHESTRA

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunacryl			
Finition	Traitement Cleangard spécial Store antisalissures et imperméabilisant			
Armure	Canvas			ISO 7211-1
Poids	290.00		GMET	ISO 3801
Epaisseur	0.60		MM	ISO 5084
Laize	120		CM	EN 1773
Longueur de rouleau	60		ML	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	140.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	23	20	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	4.00	2.30	DAN	ISO 13937-1
Rigidité	1250	880	MN	ISO 2493
Elongation sous charge	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		MM	ISO 811
Spray test	4-5		CLA5	ISO 4920
Oleofugation	4-5		CLA8	ISO 14419
Durabilité des résistances	4		CLA4	EN 13561

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		CLA5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		CLA5	ISO 105X12
Durabilité des coloris	4		CLA4	EN 13561

UTILISATIONS

Garantie	10		AN	
Utilisations recommandées	Store banne, Store banne hollandaise, Auvent fixe, Velum extérieur, Pergola, Store extérieur, Store extérieur			

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



Testé substances nocives
www.oeko-tex.com/standard100

