

ORCHESTRA

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunacryl		
Finition	Traitement Cleangard spécial Store antisalissures et imperméabilisant		
Armure	Canvas		ISO 7211-1
Poids	290	g/m ²	ISO 3801
Épaisseur	0.60	mm	ISO 5084
Laize	120	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	60	ml	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	23	20	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Rigidité	1250	880	mN	ISO 2493
Elongation sous charge	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
Durabilité des résistances	4		Class / 4	EN 13561

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - extérieur - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - intérieure	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Durabilité des coloris	4		Class / 4	EN 13561

UTILISATIONS

Garantie	10	annees	
Utilisations recommandées	Store banne, Store à projection, Store corbeille, Store fixe, Velum extérieur, Pergola, Véranda, Voile d'ombrage, Parasol, store vertical enroulable.		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

