

ORCHESTRA GOLDIES

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
finissaggio	Trattamento Cleangard speciale tenda			
armatura	Canvas			
peso	290.00		GMET	ISO 3801
spessore	0.60		MM	ISO 5084
Altezze	120		CM	EN 1773
lunghezza del rotolo	60		ML	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	140.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	23	20	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	4.00	2.30	DAN	ISO 13937-1
Rigidezza	1250	880	MN	ISO 2493
allungamento sotto carico	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		MM	ISO 811
Spray test	4-5		CLA5	ISO 4920
durabilità	4		CLA4	EN 13561

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		CLA5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		CLA5	ISO 105X12
resistenza dei colori	4		CLA4	EN 13561

UTILIZZI

garanzia	10		ANNI	
Utilizzi consigliati	Tendalino a bracci, Tendalino a bracci pieghevoli, Pensilina olandese, Tendalino fisso, Esterno velum, Pergola, Tenda da sole, Tenda da vela			

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



Testato per sostanze nocive.
www.oeko-tex.com/standard100

