

ORCHESTRA MAX

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100 % acrílico teñido en masa			
Acabado	Tratamiento repelente al agua - fácil de limpiar.			
Armazón	Canvas			
Peso	320.00		GMET	ISO 3801
espesor	0.70		MM	ISO 5084
Anchos	120		CM	EN 1773
Longitudes de corte	60		ML	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	154.00	105.00	DAN5	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	37	32	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	3.00	2.00	DAN	ISO 13937-1
Rigidez	950	680	MN	ISO 2493
Deformación bajo carga	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	1200		MM	ISO 811
Spray test	4-5		CLA5	ISO 4920
Durabilidad de las resistencias	4		CLA4	EN 13561

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		CLA5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		CLA5	ISO 105X12
Durabilidad de los colores	4		CLA4	EN 13561

UTILIZACIONES

Garantía	10		ANOS	
Usos recomendados	Toldo con brazo abatible, Toldo con brazo abatible, Toldos holandeses, Toldo fijo, Velo exterior, Pantalla de la vela, Persiana de invernadero, Pérgola			

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de \pm 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



WARRANTY

MASS
DYED

COLOURS

MADE IN



FRANCE