

# ORCHESTRA MAX

## Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		



### CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% acrilico tinto in massa		
finissaggio	Trattamento idrorepellente - facile da pulire.		
armatura	Canvas		ISO 7211-1
peso	320	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
spessore	0.60	mm	ISO 5084
Altezze	120	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	60	ml	

### RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	154	105	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	37	32	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	3	2	daN	ISO 13937-1
Rigidezza	1000	700	mN	ISO 2493
allungamento sotto carico	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	1200		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
durabilità	4		Class / 4	EN 13561

### RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		Class / 5	ISO 105X12
resistenza dei colori	4		Class / 4	EN 13561

### UTILIZZI

garanzia	10	Anni	
Utilizzi consigliati	Tendalino a braccio, Tendalino a bracci pieghevoli, Pensilina olandese, Tendalino fisso, Esterno velum, Tenda vela, Tenda da sole, Pergola		

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)



WARRANTY

MASS  
DYED

COLOURS

MADE IN



FRANCE