

# ORCHESTRA MAX

## Scheda tecnica

| CARATTERISTICHE | VALORI |       | UNITÀ | NORMATIVE |
|-----------------|--------|-------|-------|-----------|
|                 | ORDITO | TRAMA |       |           |



### CARATTERISTICHE GENERALI

|                      |  |                  |            |
|----------------------|--|------------------|------------|
| composizione         | 100% acrilico tinto in massa                   |                  |            |
| finissaggio          | Trattamento idrorepellente - facile da pulire. |                  |            |
| armatura             | Canvas   |                  | ISO 7211-1 |
| peso                 | 320.00   | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801   |
| spessore             | 0.60   | mm               | ISO 5084   |
| Altezze              | 120  | cm               | EN 1773    |
| lunghezza del rotolo | 60   | ml               |            |

### RESISTENZA DEL TESSUTO

|                           |        |        |           |             |
|---------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Resistenza alla rottura   | 154.00 | 105.00 | daN/5cm   | ISO 13934-1 |
| Allungamento alla rottura | 37     | 32     | %         | ISO 13934-1 |
| Resistenza allo strappo   | 3.00   | 2.00   | daN       | ISO 13937-1 |
| Rigidezza                 | 950    | 680    | mN        | ISO 2493    |
| allungamento sotto carico | 3      | 7      | %         | MO LAB 025  |
| Schmerber                 | 1200   |        | mm        | ISO 811     |
| Spray test                | 4-5    |        | Class / 5 | ISO 4920    |
| durabilità                | 4      |        | Class / 4 | EN 13561    |

### RESISTENZA DEL COLORE

|  |     |  |           |             |
|--|-----|--|-----------|-------------|
| Solidità colori agli UV - esterno - 1000h  | 4-5 |  | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Solidità colori agli UV - interno          | 7-8 |  | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Solidità colori allo strofinamento a secco | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Solidità colori allo strofinamento umido   | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| resistenza dei colori                      | 4   |  | Class / 4 | EN 13561    |

### UTILIZZI

|                      |  |      |  |
|----------------------|--|------|--|
| garanzia             | 10   | Anni |  |
| Utilizzi consigliati | Tendalino a braccio, Tendalino a bracci pieghevoli, Pensilina olandese, Tendalino fisso, Esterno velum, Tenda vela, Tenda da sole, Pergola |      |  |

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)



WARRANTY

MASS  
DYED

COLOURS

MADE IN



FRANCE