

# PLATFORM

## Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

### KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella Acryl			
Nabehandeling	Water- en vuilafstotend			
Binding	effen			
Gewicht	345.00		GMET	ISO 3801
Breedte	137		CM	EN 1773
Rollengte	36		ML	

### DOEKWEERSTAND

Pilling	4/5		SCH5	ISO 12945-2
Glijweerstand van de naden (180 N)	<2	<2	MM	ISO 13936-2
Stabiliteit bij wassen op 30°C	+/-1	+/-1	%	ISO 5077

### KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	5		SCH5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8		SCH8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		SCH5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		SCH5	ISO 105X12

### GEBRUIK

Garantie	5		JAAR	
Aanbevolen toepassingen	Kussens, zitplaatsen			

### WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

