

# ROBBEN

## Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrílico			
Acabado	Repelente al agua y antimanchas			
Armazón	Entretejido			
Peso	630.00		GMET	ISO 3801
Anchos	140		CM	EN 1773
Longitudes de corte	25		ML	

### RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	346.00	160.00	DAN5	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	22.5	32.7	%	ISO 13934-1
Pilling	4/5		CLA5	ISO 12945-2
Schmerber	83		MM	ISO 811
Spray test	4		CLA5	ISO 4920
Resistencia al aceite	4		CLA8	ISO 14419
Deslizamiento de costuras (180 N)	<1	<4	MM	ISO 13936-2
Resistencia costura	365	349	DAN	ISO 13935-2
Estabilidad al lavado 30 °C	±2.5	±1.5	%	ISO 5077

### RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4/5		CLA5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	8		CLA8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		CLA5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		CLA5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 40°C	5		CLA5	ISO 105 C06

### RESISTENCIA AL FUEGO

California Technical Bulletin 117-203 Sección 1	Aprobado
NFPA 260 Classe I	Aprobado
NF EN 1021-1	Aprobado

### UTILIZACIONES

Garantía	5	ANOS
Usos recomendados	Asientos, cojines	

### CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**  
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

