

# SLING AUGUSTINE

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	11 % Sunbrella Acrylic 25 % Polyester 64 % PVC			
Ytbehandling	Non PFAS			
Väv	Dobby			ISO 7211-1
Vikt	505		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Bredder	137		cm	EN 1773
Rulllängd	40		ml	

## TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	205	255	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	29	30	%	ISO 13934-1
Skridning i söm (180N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Sömstyrka	500	542	N	ISO 13935-2

## FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbästendighet UV inomhus	8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbästendighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet tvätt 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

## RESISTENS MOT ELD

California Technical Bulletin 117-203 Kategori 1	Godkänt
NFPA 260 Klass I	Godkänt
NF EN 1021-1	Godkänt
BS 5852 Part 1 Source 0	Godkänt

## TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	Sittplatser, kuddar		

## UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**  
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

