

# SLING LOGAN

## Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	19% Sunbrella Akryl, 22% Poliester, 59% PVC			
Wykończenie	Non PFAS			
Splot	Rypsowy			ISO 7211-1
Gramatura	480		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokosc rolki	137		cm	EN 1773
Długosc rolki	40		ml	

### ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymałosc na rozciąganie	210	220	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymałosc na zerwanie	28	27	%	ISO 13934-1
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	<3	<3	mm	ISO 13936-2
Wytrzymałosc szwów	400	380	N	ISO 13935-2

### ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

### OGNIOODPORNOSC

California Technical Bulletin 117-203 sekja 1	Zaliczony
NFPA 260 klasa I	Zaliczony
NF EN 1021-1	Zaliczony
BS 5852 Part 1 Source 0	Zaliczony

### UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat	
Zalecane uzytkowanie	Tapicerka, poduszki		

### CARE



This product's values may vary with a tolerance of  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)

