

SLING LOGAN

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	19% Acrylic, 22 % Polyester 59% PVC			
Ytbehandling	Non PFAS			
Väv	Dobby			ISO 7211-1
Vikt	480		g/m²	ISO 3801
Bredder	137		cm	EN 1773
Rullängd	40		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	210	220	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	28	27	%	ISO 13934-1
Skridning i söm (180N)	<3	<3	mm	ISO 13936-2
Sömstyrka	400	380	N	ISO 13935-2

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbästendighet UV inomhus	8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbästendighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet tvätt 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

RESISTENS MOT ELD

California Technical Bulletin 117-203 Kategori 1	Godkänt
NFPA 260 Klass I	Godkänt
NF EN 1021-1	Godkänt
BS 5852 Part 1 Source 0	Godkänt

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	Sittplatser, kuddar		

UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

