

# SLING SAILING

## Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	35 % Sunbrella Acrylic 17.8 % Polyester 47.2 % PVC			
Acabado	Non PFAS			
Armazón	Dobby			ISO 7211-1
Peso	580		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	137		cm	EN 1773
Longitudes de corte	40		ml	

### RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	200	300	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	24	24	%	ISO 13934-1
Deslizamiento de costuras (180 N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Resistencia costura	190	305	N	ISO 13935-2

### RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

### RESISTENCIA AL FUEGO

California Technical Bulletin 117-203 Sección 1	Aprobado
NFPA 260 Classe I	Aprobado
NF EN 1021-1	Conforme
BS 5852 Part 1 Source 0	Conforme

### UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	Asientos, cojines		

### CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**  
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

