

SLING SAILING

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	35 % Sunbrella Acrylic 17.8 % Polyester 47.2 % PVC			
Ytbehandling	Non PFAS			
Väv	Dobby			ISO 7211-1
Vikt	580		g/m ²	ISO 3801
Bredder	137		cm	EN 1773
Rulllängd	40		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	200	300	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	24	24	%	ISO 13934-1
Skridning i söm (180N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Sömstyrka	190	305	N	ISO 13935-2

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbästendighet UV inomhus	8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbästendighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet tvätt 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

RESISTENS MOT ELD

California Technical Bulletin 117-203 Kategori 1	Godkänt
NFPA 260 Klass I	Godkänt
NF EN 1021-1	Godkänt
BS 5852 Part 1 Source 0	Godkänt

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år
Rekommenderad användning	Sittplatser, kuddar	

UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

