

# SPARK

## Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	Masa 100% poliéster teñida.		
Acabado	Repelente al agua y antimanchas		
Armazón	Canvas		ISO 7211-1
Peso	335	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
espesor	0.60	mm	ISO 5084
Anchos	120	cm	EN 1773
Longitudes de corte	60	ml	

### RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	220	110	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	52	40	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	>7	>3	daN	ISO 13937-1
Rigidez	550	550	mN	ISO 2493
Deformación bajo carga	2	6	%	MO LAB 025
Schmerber	>250		mm	ISO 811
Spray test	3		Class / 5	ISO 4920
Resistencia al fuego / Euroclase	Bs1d0			EN 13501-1
Resistencia al fuego / FR	M1			NF P 92 503
Resistencia al fuego / DE	B1			DIN 4102
Resistencia al fuego / IT	C1			UNI 9176
Resistencia al fuego / ES	M-1			UNE 23727 :1990

### RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
---------------------------------------	-----	-----------	-------------

### UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	Toldos de todo tipo.		

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

