

# SUNBRELLA

## Technisches Datenblatt



EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% spinndüsengefärbtes Acryl			
Ausrüstung	Special marine treatment			
Webart	Leinwandbindung			
Gewicht	300.00		GMET	ISO 3801
Breite	152		CM	EN 1773
Rollenlänge	50		ML	

### WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	150.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Reissdehnung	34	30	%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	3.00	2.50	DAN	ISO 13937-1
Wassersäule nach Schmerber	400		MM	ISO 811
Spray-Test	4		CLA5	ISO 4920
Luftdurchlässigkeit	29.00		LMS	ISO 9237

### FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
UV-Beständigkeit - indoor	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Reibechtheit (trocken)	5		CLA5	ISO 105X12
Reibechtheit (nass)	5		CLA5	ISO 105X12

### VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	10		YE	
Empfohlene Anwendungen	Sprayhood, hinteres Gehäuse, Bimini-Top, Cockpitgehäuse, UV-Band, Windschutzscheibenabdeckung, Dodger, Konsolenabdeckung, Lazybag			

Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

