

# SUNBRELLA PLUS PU

## Technisches Datenblatt



EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% Sunbrella® acrylic		
Ausrüstung	Wasserabweisend – Pflegeleicht – einseitige Polyurethanbeschichtung Wasser- und UV-beständig		
Webart	Leinwandbindung		ISO 7211-1
Gewicht	320	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breite	152	cm	EN 1773
Rollenlänge	50	ml	



### WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	140	130	daN/5cm	ISO 13934-1
Reissdehnung	30	15	%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	3.3	2.5	daN	ISO 13937-1
Wassersäule nach Schmerber	1000		mm	ISO 811
Spray-Test	4		Class / 5	ISO 4920

### FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
UV-Beständigkeit - indoor	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Reibechtheit (trocken)	5		Class / 5	ISO 105X12
Reibechtheit (nass)	5		Class / 5	ISO 105X12

### VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	5	years	
Empfohlene Anwendungen	Sprayhood, hinteres Gehäuse, Bimini-Top, Cockpit-Gehäuse, Windschutzscheibenabdeckung, Dodger, Konsolenabdeckung, Lazybag		

Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com