

SUNBRELLA PLUS PU

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella® acrylic			
Acabado	Tratamiento repelente al agua - fácil de limpiar. Recubrimiento de poliuretano a una cara. Resistente al agua y a los rayos UV.			
Armazón	Lona			ISO 7211-1
Peso	320	g/m²		ISO 3801
Anchos	152	cm		EN 1773
Longitudes de corte	50	ml		

GARANTÍA

5

AÑOS

RESISTENCIA

TEÑIDOS EN MASA

COLORES

MADE IN

FRANCE

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	140	130	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	30	15	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	3.30	2.50	daN	ISO 13937-1
Schmerber	1000		mm	ISO 811
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5	Class / 5	ISO 105X12

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	Sprayhood, Carcasa trasera, Bimini top, Carcasa de cabina, Cubierta del parabrisas, Dodger, Cubierta de la consola, Lazybag		

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com