

SUNBRELLA PLUS PU

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% Sunbrella® acrylic			
Ytbehandling	Vattenavvisande behandling - lätt att rengöra. Polyuretanbeläggning på ena sidan. Vatten- och UV-beständig.			
Väv	Canvas			ISO 7211-1
Vikt	320		g/m ²	ISO 3801
Bredder	152		cm	EN 1773
Rulllängd	50		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	140	130	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	30	15	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	3.3	2.5	daN	ISO 13937-1
Schmerber	1000		mm	ISO 811
Spraytest	4		Class / 5	ISO 4920

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbästendighet UV inomhus	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbästendighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	Sprayhood, Rear enclosure, Bimini top, Cockpit enclosure, Windscreen cover, Dodger, Console cover, Lazybag		

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

