

SUNBRELLA PLUS XL

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrylic			
Acabado	Tratamiento repelente al agua - fácil de limpiar. Recubrimiento de poliuretano a una cara. Resistente al agua y a los rayos UV.			
Armazón	Lona			ISO 7211-1
Peso	320.00		g/m²	ISO 3801
Anchos	200		cm	EN 1773
Longitudes de corte	35		ml	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	140.00	130.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	30	15	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	3.30	2.50	daN	ISO 13937-1
Schmerber	1000		mm	ISO 811
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Permeabilidad al aire	2.50		l/m²/s	ISO 9237

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	Sprayhood, Carcasa trasera, Bimini top, Carcasa de cabina, Cubierta del parabrisas, Dodger, Cubierta de la consola, Lazybag		

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de $\pm$ 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

