

# SUNBRELLA PLUS XL

## Scheda tecnica



CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

### CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% Sunbrella Acrylic			
finissaggio	Trattamento idrorepellente - Facile da pulire Spalmatura in poliuretano su un lato Resistente all'acqua e ai raggi UV			
armatura	Canvas			ISO 7211-1
peso	320.00		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Altezze	200		cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	35		ml	

### RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	140.00	130.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	30	15	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	3.30	2.50	daN	ISO 13937-1
Schmerber	1000		mm	ISO 811
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Permeabilità all'aria	2.50		l/m <sup>2</sup> /s	ISO 9237

### RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		Class / 5	ISO 105X12

### UTILIZZI

garanzia	5	Anni	
Utilizzi consigliati	Cappottina, Copertura posteriore, Bimini top, Cabina di guida, Copertura per parabrezza, Dodger, Copertura per consolle, Lazybag		

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

