

SUNBRELLA PLUS XL

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Acrylic			
Wykonczenie	Powłoka hydrofobowa łatwa do czyszczenia Jednostronna powłoka poliuretanowa odporna na wodę i UV			
Splot	Canvas			ISO 7211-1
Gramatura	320.00		g/m ²	ISO 3801
Szerokosc rolki	200		cm	EN 1773
Dlugosc rolki	35		ml	

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	140.00	130.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	30	15	%	ISO 13934-1
Odpornosc na rozdarcie	3.30	2.50	daN	ISO 13937-1
Schmerber	1000		mm	ISO 811
Test natrysku	4		Class / 5	ISO 4920
Air permeability	2.50		l/m ² /s	ISO 9237

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12

UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat	
Zalecane uzytkowanie	Rozpylanie, obudowa tylna, blat Bimini, obudowa kokpitu, osłona przedniej szyby, osłonka, pokrywa konsoli, poduszka Lazybag		

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

