

SUNBRELLA REEF

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrylic			
Acabado	Repelente al agua y antimanchas			
Armazón	Jacquard			
Peso	393.00		GMET	ISO 3801
Anchos	140		CM	EN 1773
Longitudes de corte	45		ML	

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 638/8 IFTH

Control de sustancias nocivas.
www.oeko-tex.com/standard100



RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	108.00	201.00	DAN5	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	21	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	94		MM	ISO 811
Spray test	5		CLA5	ISO 4920
Deslizamiento de costuras (180 N)	< 8	< 4	MM	ISO 13936-2
Resistencia costura	478	493	DAN	ISO 13935-2
Estabilidad al lavado 30 °C	+/- 2	+/- 1.6	%	ISO 5077

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		CLA5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		CLA5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 40°C	5		CLA5	ISO 105 C06

UTILIZACIONES

Garantía	5	ANOS	
Usos recomendados	Cojines, Asientos, Encofrado		

CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

