

# SUNBRELLA TRAIL

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDS
	VARP	VÄFT		

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% Sunbrella Acrylic			
Ytbehandling	Water-repellent & Stain-proof			
Väv	Jacquard			
Vikt	345.00		GMET	ISO 3801
Bredder	140		CM	EN 1773
Rullängd	50		ML	

## TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	184.00	100.00	DAN5	ISO 13934-1
Brothållfasthet	23	25	%	ISO 13934-1
Schmerber	149		MM	ISO 811
Spraytest	5		CLA5	ISO 4920
Skridning i söm (180N)	< 2	< 3	MM	ISO 13936-2
Sömstyrka	503	593	DAN	ISO 13935-2
Stabilitet vid tvätt 30 °C	+/- 0.8	+/- 0.6	%	ISO 5077

## FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Färgbäständighet vid torr friktion	5		CLA5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5		CLA5	ISO 105X12
Färgbäständighet tvätt 40°C	5		CLA5	ISO 105 C06

## TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	Ar	
Rekommenderad användning	Kuddar, Gardiner, Romerska persienner, Sittplatser		

## UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**  
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

