
SUNT2

Technisches Datenblatt



sunbrella

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% Sunbrella® acrylic			
Ausrüstung	Wasserabweisend – Pflegeleicht – einseitige Polyurethanbeschichtung Wasser- und UV-beständig			
Webart	Leinwandbindung		ISO 7211-1	
Gewicht	320	g/m²	ISO 3801	
Breite	152	cm	EN 1773	
Rollenlänge	50	ml		

GARANTIE 5 JAHRE



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	140	130	daN/5cm	ISO 13934-1
Reissdehnung	30	15	%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	3.3	2.5	daN	ISO 13937-1
Wassersäule nach Schmerber	1000		mm	ISO 811
Spray-Test	4		Class / 5	ISO 4920

FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
UV-Beständigkeit - indoor	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Reibechtheit (trocken)	5	Class / 5	ISO 105X12
Reibechtheit (nass)	5	Class / 5	ISO 105X12

VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	5	years	
Empfohlene Anwendungen	Sprayhood, hinteres Gehäuse, Bimini-Top, Cockpit-Gehäuse, Windschutzscheibenabdeckung, Dodger, Konsolenabdeckung, Lazybag		

Die Angaben für dieses Produkt können um \pm 5% abweichen

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

 $\label{eq:temperature} \textbf{T\'el.: +33.} (0) 3.20.45.59.59 - \textbf{Fax: +33.} (0) 3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com \\$