SUNT2

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% Sunbrella® acrylic			
finissaggio	Trattamento idrorepellente - Facile da pulire Spalmatura in poliuretano su un lato Resistente all'acqua e ai raggi UV			
armatura	Canvas			ISO 7211-1
peso	320		g/m²	ISO 3801
Altezze	152		cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	50		ml	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	140	130	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	30	15	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	3.3	2.5	daN	ISO 13937-1
Schmerber	1000		mm	ISO 811
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5	Class / 5	ISO 105X12

UTILIZZI

garanzia	5	Anni	
Utilizzi consigliati	Cappottina, Copertura posteriore, Bimini top, Cabina di guida, Copertura per parabrezza, Dodger, Copertura per consolle, Lazybag		

GARANZIA 5 ANNI

GARANZIA TINTI IN MASSA COLORI

MADE IN FRANCE

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com