

# SWK ZIP (SUNWORKER ZIP)

## Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

### KENMERKEN

Samenstelling	Sterk polyester/pvc 50/50			
Nabehandeling	Dubbelzijdige pvc-coating - systeem Lowick			
Gewicht	400.00		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Openingscoëfficiënt	4		%	
Breedte	320		cm	EN 1773
Rollengte	34		ml	

### DOEKWEERSTAND

Brekweerstand	280.00	340.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	25	26	%	ISO 13934-1
Breekrek	14.00	14.00	daN	ISO 13937-1
Strakheid	1600	1100	mN	ISO 2493
Brandwerendheid / Euroclasse	Euroclass B-s2 d0			EN 13501-1
Brandwerendheid / FR	M1			NF P 92 503
Brandwerendheid / DE	B1 (DIN 4102)			DIN 4102
Brandwerendheid / IT	C1 (UNI 9177)			UNI 9176
Brandwerendheid / ES	Clase 1			UNE-EN 13773

### KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4 or 4.5		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7		Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid	4 or 3		Schaal / 4	EN 13561

### GEBRUIK

Gebruikstemperatuur	-30>>+70		
Garantie	5	jaar	

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

