

# VELUM XL

## Scheda tecnica



| CARATTERISTICHE | VALORI |       | UNITÀ | NORMATIVE |
|-----------------|--------|-------|-------|-----------|
|                 | ORDITO | TRAMA |       |           |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                      |                                         |  |      |            |
|----------------------|-----------------------------------------|--|------|------------|
| composizione         | 100% Sunbrella Acrylic                  |  |      |            |
| finissaggio          | Non PFAS - Idrorepellente e antimacchia |  |      |            |
| armatura             | Velum                                   |  |      | ISO 7211-1 |
| peso                 | 170                                     |  | g/m² | ISO 3801   |
| Altezze              | 300                                     |  | cm   | EN 1773    |
| lunghezza del rotolo | 40                                      |  | ml   |            |

### RESISTENZA DEL TESSUTO

|                             |      |      |           |          |
|-----------------------------|------|------|-----------|----------|
| Spray test                  | 4    |      | Class / 5 | ISO 4920 |
| Stabilità in lavaggio 30 °C | ±1.5 | ±1.5 | %         | ISO 5077 |
| Stabilità al vapore         | 1.50 | 1.50 | %         |          |

### RESISTENZA DEL COLORE

|                                            |     |  |           |             |
|--------------------------------------------|-----|--|-----------|-------------|
| Solidità colori agli UV - esterno - 1000h  | 4-5 |  | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Solidità colori agli UV - interno          | 8   |  | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Solidità colori allo strofinamento a secco | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Solidità colori allo strofinamento umido   | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Solidità colori al lavaggio 30°C           | 5   |  | Class / 5 | ISO 105 C06 |

### UTILIZZI

|                      |                                   |      |  |
|----------------------|-----------------------------------|------|--|
| garanzia             | 5                                 | Anni |  |
| Utilizzi consigliati | tende, pergole, tende a pacchetto |      |  |

### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**  
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

