

PVC TARPAULINS RANGE

LAC 900, DICOPLAN, LAC 680,
LAC 640, ECOLAC 640, UNILAC

APPLICATIONS :

Side curtains and truck roofing, flexible doors,
flat tarpaulins, banners and agriculture
tarpaulins

[FR] APPLICATIONS :

Rideaux et toits de camion, portes souples,
bâches plates, banderoles, bâches agricoles

[DE] ANWENDUNG :


LKW-Planen, flexible Schnellauftore,
Dach- und Seitenplanen, Banner, Planen für den Agrarbereich

[ES] APLICACIONES :


Lonas para laterales y techos de camiones, puertas flexibles,
lonas para protección, banderolas, lonas agrícolas

[IT] APPLICAZIONI :


Teloni per camion, porte flessibili, copertoni piani,
striscioni, tessuti spalmati per agricoltura




867 (RAL 9010)
L9 DI L6 UN




7455 (RAL 9016)
L9 DI



7457 (RAL 1013)
DI



7458 (RAL 1015)
L9 DI L6



7462
L6



7350
L6



7443 (RAL 1014)
L9 DI



7440 (RAL 1018)
L9 DI



7441 (RAL 1021)
L9 DI L6



7456 (RAL 1003)
L9 DI



7445 (RAL 2008)
L9 DI L6



7444 (RAL 2004)
L9 DI L6




7447 (RAL 3020)
L9 DI



7523
L9



7446 (RAL 3002)
L9 DI L6



887 (RAL 8017)
DI



7449 (RAL 5012)
L9 DI



7450 (RAL 5015)
L9 DI L6



7492
L9



7486
L9



7307 (RAL 5010)



941



7290 (RAL 5002)




7448 (RAL 5003)



7309 (RAL 5013)



7451 (RAL 6005)



7454 (RAL 6028)



7491



995 (RAL 6026)




7516 (RAL 6001)



7452 (RAL 6018)




7345 (RAL 6014)



7459 (RAL 7035)




7374 (RAL 7038)



7344



939



7301 (RAL 9006)



7196 (RAL 7037)



7412 (RAL 7024)



810 (RAL 9005)





900 g/m²



680 g/m²



640 g/m²



540 g/m²

L9 LAC 900

DI DICOPLAN

L6 LAC 640

UN UNILAC

REF.	RAL	L9 LAC 900		DI DICOPLAN		L6 LAC 640		UN UNILAC	
		M	ML	M	ML	M	ML	M	ML
867	9010	3,00 3,20	30-60-200 60-200	2,50-3,00	30-60-250	1,50 2,50-3,00	60 60-250	3,00	60-250
7455	9016	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7457	1013	-	-	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7458	1015	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	3,00	60-250	-	-
7462	-	-	-	-	-	3,00	60-250	-	-
7350	-	-	-	-	-	3,00	60-250	-	-
7443	1014	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7440	1018	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7441	1021	3,00	30-60-200	2,50-3,00	30-60-250	3,00	60-250	-	-
7456	1003	3,00	30-60-200	2,50-3,00	30-60-250	-	-	-	-
7445	2008	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	3,00	60-250	-	-
7444	2004	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	3,00	60-250	-	-
7447	3020	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7523	-	3,00	30-60-200	-	-	-	-	-	-
7446	3002	3,00	30-60-200	2,50-3,00	30-60-250	1,50 3,00	60 60-250	-	-
887	8017	-	-	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7449	5012	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7450	5015	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	1,50 3,00	60 60-250	-	-
7492	-	3,00	30-60-200	-	-	-	-	-	-
7486	-	3,00	30-60-200	-	-	-	-	-	-

900 g/m²680 g/m²640 g/m²540 g/m²

REF.	RAL	L9 LAC 900		DI DICOPLAN		L6 LAC 640		UN UNILAC	
		M	ML	M	ML	M	ML	M	ML
7307	5010	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
941	-	3,00	30-60-200	1,50 2,50-3,00	60 30-60-250	1,50 2,50-3,00	60 60-250	3,00	60-250
7290	5002	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7448	5003	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7309	5013	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7451	6005	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7454	6028	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7491	-	3,00	30-60-200	-	-	-	-	-	-
995	6026	3,00	30-60-200	2,50-3,00	30-60-250	1,50 2,50-3,00	60 60-250	3,00	60-250
7516	-	3,00	30-60-200	-	-	-	-	-	-
7452	6018	3,00	30-60-200	3,00	30-60-250	-	-	-	-
7345	-	-	-	-	-	3,00	60-250	-	-
7459	7035	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7374	7038	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	-	-	-	-
7344	-	-	-	2,50	30-60-250	-	-	-	-
939	-	3,00	30-60-200	2,50-3,00	30-60-250	1,50 2,50-3,00	60 60-250	3,00	60-250
7301	9006	3,00	30-60-200	2,50-3,00	30-60-250	3,00	60-250	-	-
7196	7037	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	1,50 2,50-3,00	60 60-250	-	-
7412	-	-	-	-	-	3,00	60-250	-	-
810	9005	3,00	30-60-200	2,50	30-60-250	1,50 3,00	60 60-250	-	-


LAC 680



680 g/
m²



3.20m



867 (RAL 9010)

2.50 - 2.85 - 3.00 - 3.20 m
x 60-250 ml

Excellent abrasion resistance due to the substantial coating layer : ideal for truck roofing.

[FR] Le poids élevé confère au produit une meilleure résistance à l'abrasion, importante pour les toits de camion.

[DE] Hervorragende Abriebfestigkeit aufgrund einer stärkeren Beschichtung: ideal für Lkw-Dächer.

[ES] Excelente resistencia a la abrasión debido a una mayor cantidad de recubrimiento: ideal para techos de camión.

[IT] Eccellente resistenza all'abrasione dovuta al consistente strato di spalmatura: ideale per la copertura dei camion.

ECOLAC 640



640 g/
m²



3m



7196 (RAL 7037)

3.00 m x 60-250 ml

Limited availability. Reverse side colour may vary.

[FR] Disponibilité limitée. Coloris face envers non constant.

[DE] Begrenzte Verfügbarkeit. Farbabweichungen auf der Rückseite, bei Restpastenwaren, sind produktionsbedingt.

[ES] Disponibilidad limitada. El color en la cara interna puede variar.

[IT] Disponibilità limitata. Il colore del rovescio può variare.

L9

DI

L6

UN

	LAC 900	DICOPLAN	LAC 680	LAC 640	UNILAC
	EN* 12641-2				
Base cloth <i>Support / Trägergewebe</i> <i>Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT
Coating <i>Enduction / Beschichtung</i> <i>Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Finish <i>Finition / Ausrüstung</i> <i>Acabado / Finizione</i>	Cleangard	Cleangard	Cleangard	Cleangard	Cleangard
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht</i> <i>Peso total / Peso totale</i>	900 g/m ²	680 g/m ²	680 g/m ²	640 g/m ²	540 g/m ²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit</i> <i>Resistencia a la rotura</i> <i>Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN / 5 cm	260/250 daN / 5 cm	220/210 daN / 5 cm	220/210 daN / 5 cm	220/210 daN / 5 cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure</i> <i>Weiterreißfestigkeit</i> <i>Resistencia al desgarro</i> <i>Resistenza allo strappo</i>	60/50 daN	32/28 daN	30/25 daN	30/25 daN	25/20 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung</i> <i>Adherencia / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm
Temperature resistance > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation</i> <i>Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la temperatura</i> <i>Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)	-30°C +70°C (24h)	-30°C +70°C (24h)	-30°C +70°C (24h)	-30°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > DIN 75200 <i>Ignifugation / Brennverhalten</i> <i>Ignifugación / Ignifugazione</i>	< 100 mm/min	< 100 mm/min	< 100 mm/min	< 100 mm/min	< 100 mm/min

⋮ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.dickson-constant.com

⋮ Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.dickson-constant.com / Alle angegebenen Werte sind ca.Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.dickson-constant.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.dickson-constant.com / Valori medi. è di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.dickson-constant.com

* Complies with : EN 12641-2 / Conforme à la norme : EN 12641-2 / Entspricht : EN 12641-2 / Conforme a la norma EN 12641-2 / Conforme con : EN 12641-2



Other colours are available on special production

[FR] Autres coloris possibles sur fabrications spéciales

[DE] Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich

[ES] Otros colores disponibles bajo pedido mínimo

[IT] È possibile realizzare colori diversi per produzioni speciali



All PVC coated fabrics can be slit

[FR] Tous les articles enduits PVC sont tronçonnables

[DE] Für alle PVC-beschichteten Produkte gibt es den Schneide-Service

[ES] Todos los artículos recubiertos de PVC se pueden cortar

[IT] Tutti i prodotti spalmati in PVC si possono tagliare nella misura desiderata



RESOURCE

Dickson PVC fabrics are recyclable

[FR] Les produits PVC Dickson sont recyclables

[DE] Alle PVC-beschichteten Dickson Produkte sind recyclebar

[ES] Todos los artículos recubiertos de PVC Dickson son reciclables

[IT] Tutti i prodotti in PVC Dickson sono riciclabili



SYSTEM LOWICK

Dickson's unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.


[FR] Traitement spécifique à Dickson pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

[DE] Das einzigartige Herstellungsverfahren von Dickson verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.

[ES] Tratamiento específico de Dickson para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.

[IT] Trattamento specifico Dickson per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.


Classic coatings



Moisture penetration

Enduction classique : pénétration de l'humidité
Klassisches Beschichtungsverfahren : feuchtigkeitsdurchdringung
Recubrimiento clásico : penetración de humedad
Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Dickson's LOWICK System



Total coating impregnation of the yarn

Imprégnation totale des fils dans la matière
Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe
Impregnación total del hilo del material
Impregnazione totale dei filati nel materiale

FINITION CLEANGARD®

The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.

[FR] Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistante aux intempéries.

[DE] Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche. Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.

[ES] Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia. Una protección resistente a la intemperie.

[IT] Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant
Résistant aux intempéries / Wetterbeständig
Resistente a la intemperie / Resistente alle intemperie



Easier to clean
Plus facilement nettoyable / Leichter zu reinigen
Más fácil de limpiar / Più facile da pulire



Very good weldability
Très bonne soudabilité / Sehr gute Schweißbarkeit
Muy buena soldabilidad / Ottima saldabilità



Longer life
Plus de longévité / Längere Lebensdauer
Mayor vida útil / Maggiore durata



Suppleness
Souple / Flexibilität / Flexibilidad / Buona flessibilità



Smoother surface, less prone to soiling.
Plus lisse et moins adhérente aux salissures
Glatter und weniger schmutzanfällig
Más lisa y menos adherente para las manchas
Più liscia e meno sensibile allo sporco.

MADE IN
FRANCE

REACH
COMPLIANCE



RESOURCE

vinyl ^{plus}
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DICKSON
innovative textiles for your world

DICKSON CONSTANT

Z.I la Pilaterie
10 Rue des Châteaux
59443 Wasquehal

Tel. (+33) 03 20 45 59 59

www.dickson-constant.com

